




ПРАЙС-ЛИСТ МАССИВНАЯ ДОСКА ПОЛА

01.03.2025

SPILFLOORS.RU
+7 (495) 201-37-06
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в

ОПИСАНИЕ



ТОЛЩИНА
ДЛИНА
ПРОФИЛЬ
РАСПИЛ
ШЛИФОВКА

20 ММ
400-1800 ММ (50% ДОСКА ДО 900 ММ, РАЗНОДЛИНКА, ШАГ 100 ММ)
ШИП-ПАЗ И ФАСКА ПО ПЕРИМЕТРУ
СМЕШАННЫЙ
ОТСУСТВУЕТ

ПОРОДА	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ЦЕНА (РУБ./М ²)
--------	-----------------	----------------	--------------------------------



ЯСЕНЬ 20 100 8 500
120 8 500
140 8 500

Цена за изделие указана с покрытием



ТЕРМОЯСЕНЬ 20 95 8 800
110 8 800
130 8 800
155 8 800

Цена за изделие указана с покрытием

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МАССИВНАЯ ДОСКА ПОЛА

SPILFLOORS.RU
+7 (495) 201-37-06
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в

ТЕРМОЯСЕНЬ
ВЛАЖНОСТЬ 5±2



ШИРИНЫ

95 мм 110 мм 155 мм

ТЕРМОЯСЕНЬ
ВЛАЖНОСТЬ 8±2



100 мм 120 мм 160 мм

ОПИСАНИЕ



ТОЛЩИНА
ДЛИНА
ПРОФИЛЬ
РАСПИЛ
ШЛИФОВКА

20 ММ

400-1800 ММ (50% ДОСКА ДО 900 ММ, РАЗНОДЛИНКА, ШАГ 100 ММ)
ШИП-ПАЗ И ФАСКА ПО ПЕРИМЕТРУ
СМЕШАННЫЙ
ОТСУСТВУЕТ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ

ПО ТОЛЩИНЕ ± 0.2 ММ
ПО ШИРИНЕ ± 0.3 ММ
ПО ДЛИНЕ ± 0.5 ММ

ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ± 1 ММ НА 100 ММ
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ± 5 ММ НА 1 000 ММ
КРЫЛОВАТОСТЬ ± 0.5 ММ НА 150 ММ
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ НЕ БОЛЕЕ 0.4 ММ

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ

ДОПУСКАЕТСЯ:

- ЛИЦЕВАЯ ПЛАСТЬ:
- ЦВЕТОВАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ, ЛОЖНОЕ ЯДРО
 - СВИЛЕВАТОСТЬ, НАКЛОН ВОЛОКОН
 - ГЛАЗКИ ДО 5 ШТ НА 1 М.П.
 - СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДО 10 ММ НЕ БОЛЕЕ 3 ШТ. НА 1 М.П.
 - СУЧКИ ТЕМНЫЕ ДО 5 ММ НЕ БОЛЕЕ 3 ШТ. НА 1 М.П.
 - НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ УСУШКИ ДО 10% ДЛИНЫ ДОСКИ
 - МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫРЫВЫ ДО 5 ММ, НО НЕ БОЛЕЕ 10% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ДОСКИ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- ЧЕРВОТОЧИНА
- СЛЕДЫ КОРОЕДА
- СУЧКИ ВЫПАДАЮЩИЕ И СКВОЗНЫЕ
- ТРЕЩИНЫ, КРОМЕ НИТЕВИДНЫХ
- ГНИЛЬ
- НЕПРОСТРОГ

НИЖНЯЯ ПЛАСТЬ:

ДОПУСКАЮТСЯ ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЩУЮ ГЕОМЕТРИЮ ДОСКИ, В Т.Ч. ВЫПАВШИЕ / ВЫПАДАЮЩИЕ СУЧКИ, ТРЕЩИНЫ, НЕПРОСТРОГ ДО 1/3 ДЛИНЫ ДОСКИ.

ДОПУСТИМЫЙ ПРОЦЕНТ ДОСКИ С ДЕФЕКТАМИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПАСПОРТУ КАЧЕСТВА, СОСТАВЛЯЕТ 5%, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОТРАСЛЕВОЙ НОРМОЙ И НЕ СЧИТАЕТСЯ БРАКОМ (МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПОДРЕЗКУ).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ
- УКЛАДКА ТОЛЬКО КЛЕЕВЫМ СПОСОБОМ

- УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ДЕРЕВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ ДРУГИХ МОКРЫХ И ГРЯЗНЫХ РАБОТ И ПОСЛЕ УБОРКИ И ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:

- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
- ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, МАСЛА, КРАСКИ И Т.Д.
- ДОСКА ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ДОСКА ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОСКА ПОКОРОБЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
- ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

ГАРАНТИЯ:

- 25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
- 1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на любые механические повреждения, возникшие в результате небрежного отношения в процессе монтажа и эксплуатации (вмятины, царапины, следы ударов, сколы, трещины и т.д.);
- на повреждения, возникшие от воздействия огня и химических веществ;
- трещины, текстурные отслоения (по годовым кольцам), возникшие в процессе эксплуатации, что допускается при использовании натуральной массивной доски, при этом количество досок с данными дефектами не должно превышать 5% от общего объема после первого сезона эксплуатации.
- на выцветание доски (потеря насыщенности, изначального цвета). Выцветание – естественная реакция натурального дерева на УФ и не считается дефектом. Со временем любая доска сереет. Защитное покрытие тонированными маслами существенно замедляет процесс выгорания, но не защищает от него.

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО ОБРАБОТКИ (ШЛИФОВКИ, ПОКРЫТИЯ) И ДО УКЛАДКИ.

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ФИО